

## Tip 3/4 Poliamit Hortum



### Uygulamalar

Su Jeti Temizliğinde : Eşanjör Tüp Temizliği, Su Jeti Kesim  
 Hidrolik Uygulamalarda : Enstrüman bağlantılarında, Vana, Ekipman ve Boruların Testlerinde, Kontrol panellerinde ve muhtelif hidrolik uygulamalarda

İç Kabuk : Polioksimetilen (POM)  
 Basınç Desteği : 4 Spiral Örgü  
 Dış Kabuk : Poliamit (PA)  
 Renk : Gril, diğer renkler isteğe bağlı  
 Sıcaklık : [-30 °C den +60 °C ye]

Uzunluk (mt)	Kod No
10	00.70.1400
15	00.70.1415
20	00.70.1420

İç Çap Ø mm	Dış Çap Ø mm	Çalışma Basıncı * Bar	Minimum Patlama Bar	Minimum Bükülme mm	Ağırlık kg/m	Nipel İç Çap Ø mm	Kabuk	Kabuk Dış Çap Ø mm
3.4	8	2000	5000	110	0.135	2	Karbon Çelik	-

\* Çalışma basıncı ile patlama basıncı arasındaki emniyet faktörü çalışma koşullarına bağlıdır. Gazlar için emniyet faktörü 1:6 uygulanır ve dış kılıf markalanmalıdır. Hortum üzerindeki basınç, hortumu refere eder. Kullanım koşuluna bağlı olarak fittingler izin verilen basınçta olabilir ve bu basınç hortum basıncının altında olabilir.

### Rakor Bağlantısı

Rakor Tipi : Erkek  
 Rakor Dış Ölçüsü: 1/4"x28 UNF (Sol diş)  
 Rakor Malzemesi: Karbon çelik

