

Su Jeti Güvenlik Ekipmanı-Çizme

Maksimum 3000 Bar Korumalı



Çizme koruyucu 3000'de herşey Ultra Yüksek Basınç için düşünülmüş olup alüminyum koruyucu ihtiva etmektedir. Çizme koruyucuları kalıplandırılarak ve mafsallı hale getirilerek mükemmel bir konfor ve hareketlilik sağlanmıştır. Çizme koruyucu, BGR 191 VE EN 345-1 99A5 S5 standartlarına uygundur. Herbirinin ağırlığı 1.9 kg dır.

Ölçü	Kod No
42	92.00.0310-42
43	92.00.0310-43
44	92.00.0310-44
45	92.00.0310-45
46	92.00.0310-46
47	92.00.0310-47
48	92.00.0310-48

BGR 191 e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Bar	Debi lt/dak	Nozul	Mesafe	Jetin Geçiş Hızı	Reaksiyon Kuvveti (N)
1700	20,0	Noktasal 1 mm	75 mm	0,2 m/sn	250
2500	19,0	Turbo 0,8 mm	75 mm	0,2 m/sn	227
3000	19,0	Döner 3x0,5 mm	75 mm	0,2 m/sn	243
3000	16,2	Noktasal 0,8 mm	75 mm	0,2 m/sn	207

CE işaretleme: 89/686/EEC ve BGR 191 yönergelerine bağlı olarak yapılmıştır.

KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNA İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1444. Sokak No: 8 Ostim - ANKARA - TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 85 21 (pbx) • Faks: +90 312 395 85 22
www.kamat.com.tr • www.kamatsujeti.com.tr • kamat@kamat.com.tr

K20

