



## Su Jeti Güvenlik Ekipmanı-Çizme

### Maksimum 500 Bar Korumalı



Ölçü	Kod No
42	00.60.0210
43	00.60.0220
44	00.60.0230
45	00.60.0240
46	00.60.0250
47	00.60.0260

Sujeti reaksiyon kuvveti	253 N
Noktasal Nozul	1,2 mm
Nozul ile bot arasındaki mesafe	75 mm
Jetin Geçiş Hızı	0,5 m/s
Debi	16,9 l/dak
Basınç	500 bar

Koruyucu kaplama ayak bölgesinin ön kısmında bulunup botun geri kalanından farklı renk ve yapıdadır.

CE işaretlemesi: EN 345S5 yönergelerine göre yapılmıştır.



**KAMAT SU JETİ TEKNOLOJİSİ MAKİNE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Soğutmacılar Sitesi 1444. Sokak (eski 655. Sokak) No:8 Ostim - ANKARA  
Tel: (0.312) 395 85 21 (pbx) • Faks: (0.312) 395 85 22  
www.kamatsujeti.com.tr • www.kamat.com.tr  
kammat@kammat.com.tr